

# AEREA SUD di MICHELE BRUCOLI



VIALE TOMMASO COLUMBO, 17 - 70123 BARI

TEL. 080.5342454 - 080.5346061

FAX 080.5342441

CELL. 3920619352

SITO INTERNET: WWW.AEREA SUD.IT E.MAIL: tina@brucoli.it



DIN EN ISO 9001  
Certificato N° 71 100 D 107

## T 16 bicolonna *Twin mast*



PARTITA IVA 04249100720 - CODICE FISCALE BRC MHL 55B07 A662T - C.C.I.A.A. 302819 - ALBO AGENTI 6701

# Noleggino Piattaforme Aeree



VIALE TOMMASO COLUMBO, 17 - 70123 BARI

TEL. 080.5342454 - 080.5346061

FAX 080.5342441

CELL. 3920619352

SITO INTERNET: WWW.AEREA SUD.IT E.MAIL: tina@brucoli.it




DIN EN ISO 9001  
Certificato N° 71 100 D 107

## T 16 bicolonna *Twin mast*

**T16 T** (trifase / three phase / triphasé / трёхфазная)

**T16 TM** (trifase-monofase / three phase-single phase  
triphase-monophasé / трёхфазная-однофазная)

Ponteggio elettrico autosollevante  
*Mast climbing work platform*



DATI TECNICI	TECHNICAL DATA	DONNÉES TECHNIQUES	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Massima capacità di carico	Max capacity	Max capacité de charge	Мах. Грузоподёмность	300 (monofase) 600 (trifase) kg*
Massima estensione	Max extension	Max longueur	Мах. ширина	19,50 m
Velocità di sollevamento	Lifting speed	Vitesse de levage	Скорость подъёма	7 m/min
Peso traliccio	Trellis weight	Poids pylône	Вес секции	31 kg
Peso pedana 1,50	Work platform weight 1,50	Poids plancher 1,50	Вес рабочей подставки 1,50	64 kg
Peso pedana 0,83	Work platform weight 0,83	Poids plancher 0,83	Вес рабочей подставки 0,83	42 kg
Massima altezza libera	Max freestanding height	Max hauteur sans ancrages	Мах. Высота без крепления	6 m
Massima altezza ancorata	Max anchored height	Max hauteur avec ancrages	Мах. высота с анкерными креплениями	60 m
Max lunghezza estensione telesc.	Max length of telescopic extension	Max longueur des extension télesc.	Мах. длина расширения телескопических	1,20 m
Tensione di alimentazione	Supply voltage	Tension d'alimentation	Напряжение питания	400/50 Hz
Interruttore protezione linea	Protection switch	Interrupteur de protection	Защитный выключатель линии	25 A
Potenza servizio continuo	Power of motors	Puissance moteur	Мощность двигателя	2 x 1,1 kW
Corrente di spunto	Starting current	Ampérage au démarrage	Сила тока	220 A
Minima potenza di linea consigliata	Suggested minimum line power	Minimum puissance de conseillée	Минимальная рекомендуемая мощность линии	3 kW